FICHA TÉCNICA · EDICIÓN 2026

INYECTOR OKO 150 ML · BOMBA METÁLICA PARA BIDONES A GRANEL

EQUIPO DE APLICACIÓN

DOSIFICACIÓN EXACTA Y LIMPIA PARA TALLERES, LLANTERAS Y FLOTAS

La dosis correcta es la clave del resultado. El inyector y la bomba OKO aplican el sellador por la válvula, sin desmontar la llanta y sin derrames.



OKO TIRE SEALANT · MÁS DE 40 AÑOS

CÓMO FUNCIONA

El inyector de 150 ml extrae el sellador de botellas y garrafas y lo introduce por la válvula con una dosis medida. La bomba metálica se fija al bidón a granel y aplica 250 ml por carrera completa contra la presión de la llanta; su collar ajustable permite dosis de 50, 100, 150 o 200 ml.

LO QUE GANA SU OPERACIÓN

01	**DOSIS EXACTA** Aplica la cantidad de la tabla de aplicación, sin desperdicio.
02	**SIN DERRAMES** Llenado limpio por la válvula, sin desmontar la llanta.
03	**COMPATIBLE** Válvulas Schrader y Presta (obús desmontable); todos los grados OKO.
04	**RÁPIDO PARA FLOTAS** Con la bomba, una llanta de 5 L se protege en 20 carreras.

IDEAL PARA

- Talleres y llanteras
- Flotas de buses y camiones
- Minas y constructoras
- Distribuidores OKO
- Usuarios finales (inyector)

DOSIS POR CARRERA

250 ml

por carrera completa de la bomba. Inyector: 150 ml por carga.

PRESENTACIONES DISPONIBLE EN

Inyector	Bomba
150 ml	granel

MODO DE EMPLEO

1. Inyector: sumerja la boquilla en el sellador y extraiga la dosis; con la válvula en la posición de las 4 u 8 y el obús retirado, enrosque la boquilla y presione el émbolo. Para dosis mayores de 150 ml, repita.
2. Bomba: atorníllela al bidón a granel, abra la llave negra y cébela hasta que el sellador llegue a la llave; ciérrela.
3. Retire el obús. Si la presión es menor de 60 psi (4,1 bar), conecte de inmediato la manguera; si es mayor, desinfle hasta unos 60 psi (llantas de camión de 120 psi deben desinflarse primero).
4. Abra la llave negra y bombee con carreras completas y suaves hasta aplicar la dosis (250 ml por carrera; use el collar para 50–200 ml).
5. Cierre la llave, desconecte, deje salir aire unos segundos, coloque el obús (tenga uno de repuesto) e infle. Lave la bomba con agua limpia.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA
Inyector 150 ml	**1 carga = 150 ml**	Botellas y garrafas de 5 L
Bomba – carrera completa	**250 ml (≈ 9 fl oz)**	Bidones a granel
Bomba – collar ajustable	**50 · 100 · 150 · 200 ml**	Dosis intermedias

USOS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES

Presta: El inyector no funciona con válvulas Presta de obús fijo: conviértalas a obús desmontable.

Cuidado de la bomba: No la fuerce contra presiones muy altas: puede dañarse. Lávela después de cada uso para alargar su vida.

DATOS TÉCNICOS

Inyector	150 ml (5 oz), Schrader y Presta
Bomba	Metálica, para bidones OKO a granel
Descarga	250 ml por carrera completa
Ajuste	Collar: 50 / 100 / 150 / 200 ml
Presión de trabajo	Hasta ~60 psi (4,1 bar)
Compatibilidad	Todos los grados OKO (excepto Magic Milk tubeless con bomba)
Almacenamiento	Bajo techo, sin luz solar directa, envase cerrado

SEGURIDAD

✓ **NO PELIGROSO · NO INFLAMABLE**

Accesorios: sin requisitos de hoja de seguridad

Use guantes y gafas al aplicar el sellador. Mantenga a mano un obús de repuesto: la presión puede expulsarlo al desconectar.

Incluido en las presentaciones de 5 L «con inyector».

> ⚡ **RECOMENDACIÓN**
> Para flotas, solicite el servicio de aplicación de nuestro equipo técnico: revisamos medidas de llanta, aplicamos la dosis exacta y entregamos el costo por unidad.

RESPALDO OKO Tire Sealant · fórmula de OKO Global con más de 40 años en el mercado · Etiquetas y presentaciones de OKO USA (okotiresealants.com) · Sello 1,6 veces más resistente que una reparación vulcanizada (pista militar Gerotek) · Formulaciones auditadas por Chemtox: no clasificado como peligroso, inflamable ni combustible.